

Vinylan plus

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.



Vinylan plus | Burgeiche

ZIRO
Die Welt der Böden



Vinyln plus | Ulme gekalkt



Zuhause wohlfühlen

Hier wollen wir nach unserer Fassung leben und glücklich sein. Der richtige Boden schafft dafür die beste Basis.

Auf unserem Design-Vinylboden Vinylan plus geht man angenehm leise und weich. Dennoch ist er hart im Nehmen. Dabei spielt es fast keine Rolle, was auf ihm geschieht. Wasser, Schmutz und Hundepfoten nimmt er gelassen hin. Er ist pflegeleicht und im Handumdrehen wieder sauber. Dabei bleibt er genauso entspannt wie Sie selbst.

Die qualitativ hochwertigen Designvinylböden von Vinylan plus sind optisch und haptisch ein wahres Highlight. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Holzdesigns und Steinoptiken. Unterstrichen wird die Optik noch durch die abgeschrägten Dielenkanten. Die große Auswahl macht es leicht, einen Vinylboden zu finden, der zu Ihrem individuellen Einrichtungsstil passt.

Die Vinylan plus Böden bieten tatsächlich für nahezu alle Räume die perfekte Lösung. Egal ob es die Anforderung nach Schall- und Wärmedämmung, geringer Aufbauhöhe oder Wasserbeständigkeit gibt, mit den 3 verschiedenen Versionen können Sie das gesamte Haus im identischen Design verlegen.

Seine Vorteile sprechen für sich:

- | Langlebig und formstabil
- | Verschleißfest
- | Chemikalienbeständig
- | Rutschhemmende Oberfläche
- | Äußerst pflegeleicht
- | Wasserbeständig (Hydro- und KF-Version)
- | Fußbodenheizungsgeeignet
- | Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (HDF)
- | Authentische Holz- und Steinnachbildungen





Vinylan plus | Wilde Esche



Esche weiß



Kastanie weiß



Vogeseneiche




Wilde Esche




Burgeiche



Eiche sägerau



Black Walnut



Eiche stahlgrau *

Dielenformat:
11 x 1.200 x 210 mm

Kante: 4-seitig gefast

* 4-seitig glatt



Vinylan plus | Dielenaufbau HDF

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.

Oberfläche: **0,30 mm transparente, strukturierte Overlay-Nutzschicht**

1,5 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

3,2 mm Presskork
(extra starke
Trittschalldämmung)



Vinylan plus | Holzdekore

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.




Atlaszeder creme
Inlineprägung



Atlaszeder grau
Inlineprägung



Atlaszeder braun
Inlineprägung



Ulme gekalkt



Goldakazie

Dielenformat:
11 x 1.200 x 210 mm

Kante: 4-seitig glatt

Boden und Treppe aus einem Guss

Sie möchten die Treppe im gleichen Bodendesign? Das bekommen Sie. Aus sämtlichen Dekoren erhalten Sie Treppenelemente, individuell nach Ihren Maßen für die vollständige Stufe oder nur für den Tritt gefertigt. So wird wieder jedes Treppenhaus, sei es noch so alt, in neuem Glanz erstrahlen.





Vielseitig einsetzbar

Alle Vinylan plus Dekore erhalten Sie in 3 verschiedenen Ausführungen.

Vinylan plus HDF 11 mm ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht.

Vinylan plus Hydro 5,0 mm ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

Vinylan plus KF mit 1,8 mm ist der idealste Designvinylfußboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. **Vinylan plus KF** ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Bad und WC verlegt werden.

Vinylan plus | Technische Daten

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.

Prüfwerte	Vinylan plus HDF	Vinylan plus Hydro	Vinylan plus KF
Nutzschicht	0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage	1,5 mm massives Vinyl		
Träger	6,0 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	1,5 mm massives Vinyl
Gegenzug	3,2 mm Presskork-Trittschalldämmung		
Kantenbearbeitung	Glatt/Gefast	Glatt/Gefast	Glatt
Verlegeart	UNICLIC-Technik	UNICLIC-Technik	Zum Verkleben
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV		
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 685)
Brandverhalten	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.950 g/m ²	7.200 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja		
Lichtechtheitsfaktor	6 / 7 (ISO 105-Bo2)		
Resteindruck	0,03 mm (EN 433)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,08 mm (EN 433)
Rutschhemmung	DIN = R 9/EN = DS > 0,30 (DIN 51130/EN 13893)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert	17 dB (EN ISO 717-2/ DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	7 dB (EN ISO 717-2/ DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	5 dB (EN-ISO 717-2)
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,102 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,019 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit	Ja (DIN EN 1399)		
Entsorgung	Hausmüll		




Vinylan plus | Black Stone

Vinylan plus | Stein- & Fantasiedekore

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.




Cement grey * 1)



Marmor white 1)



Silver metallic 1)




Black Stone 1)



Magic grey 2) + 3)




Magic black 2) + 3)



Fantasy white 2) + 3)



Fantasy beige 2) + 3)



Fantasy silver 2) + 3)

Dielenformate:

11 x 612 x 440 mm 1)

11 x 1.200 x 210 mm 2) + 3)

11 x 1.200 x 440 mm 2) + 3)

Kante: 4-seitig gefast

* 4-seitig glatt

